

elektro

KOTLOVI

Tesla
SERIES

Električni kotlovi Thermex.

- WIFI upravljanje putem aplikacije Thermex home.
- Ugrađena Grundfos trobrzinska pumpa za automatsko održavanje pritiska u sistemu grijanja.
- Grijač od nehrđajućeg čelika.
- Opcija samodijagnostike omogućava praćenje rada kotla i obavještanje u slučaju greške.
- 3 načina podesavanja snage i mnoštvo funkcija pri TESLA THERMEX kotlovima.
- Priključak za troputi ventil i senzor bojlera.
- LED Displej sa elektronskom kontrolom.
- Mod protiv smrzavanja.
- Bežična konekcija sobnog termostata.
- Monofazni i trofazni priključak.
- Ekspanzionu posudu.

 **thermex**

**UČINKOVITOST
KVALITET
EKOLOGIJA**

DISTRIBUTER
Das ist
WASS
HEIZUNGS- UND WASSERTECHNIK

WASS Sarajevo:

Safeta Zajke 107 / 033 673 114

WASS / Toplota Visoko:

Ozrakovići bb / 032 731-200

Toplota Zenica:

ZAVNOBIH-a 76 / 032 245-685



Tesla

SERIES



TESLA 6-12 Wi-Fi

TESLA 12-24 Wi-Fi

	single-circuit	Vrsta izmjenjivača topline	single-circuit	
kW	6.0/9.0/12.0	Snaga	12.0/15.0/18.0/21.0/24.0	kW
l	6	Zapremnina ekspanzione posude	6	l
m ²	40 – 120	HPodručje grijanja	40 – 120	m ²
°C	30 – 85	Raspon temp. u krugu grijanja (radijatori)	30 – 85	°C
°C	30 – 60	Raspon temp. u krugu grijanja (topli pod)	30 – 60	°C
°C	30 – 75	Raspon temp. u PTV	30 – 75	°C
MPa	0.05 – 0.3	Pritisak u sistemu grijanja	0.05 – 0.3	MPa
V/Hz	230/400 ~ /50	Napon / frekvencija	400 ~ / 50	V/Hz
	G 3/4	Veličina priključka za grijanje (T1, T2)	G 3/4	
	G 1/2	Veličina priključka za vodu (B1)	G 1/2	
kg	20.0	Neto težina	25.0	kg
	IPX1	Klasa zaštite od prašine i vlage	IPX1	
	+	Spajanje 3-putnog miješajućeg ventila i senzora kotla	+	
	+	Bežični priključak sobnog termostata	+	
	+	Dobivanje vanjskih vremenskih podataka s Interneta	+	
mm	402	Sirina	452	mm
mm	250	Dubina	250	mm
mm	660	Visina	710	mm
		Kompletan set		